

www.belshina.by e-mail:belshina@belshina.biz

TYRE COLLECTION



TYRES FOR TRACTORS
AND AGRICULTURAL MACHINES

ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

Республика Беларусь сегодня известна во всём мире как крупный производитель большегрузных автомобилей, тракторов и другой сельскохозяйственной техники.

Главным поставщиком шин для этой техники является ОАО «Белшина» – одно из крупнейших предприятий в Европе, выпускающее более 290 типоразмеров шин для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъёмно-транспортных машин, электротранспорта, автобусов, тракторов и сельскохозяйственных машин.

Около 90% шин, выпускаемых на предприятии являются радиальными. Все виды продукции (пневматические шины) защищены патентами по двум параметрам: конструкция и внешний вид.

Современный технический уровень оснащения предприятия, квалифицированный персонал, внедрение передовых достижений науки и техники, высокая культура и организация производства гарантируют высокое качество выпускаемой продукции. Благодаря надёжности, долговечности, комфортальности белорусские шины завоевали высокую репутацию как у отечественных, так и у зарубежных потребителей.

ОАО «Белшина» поддерживает деловые взаимовыгодные отношения с более 60 странами и открыто для взаимовыгодного делового сотрудничества.

The Republic of Belarus is well-known all over the world as a large producer of heavy duty trucks, tractors and farm machines.

The principal supplier of tyres for these machines is JSC «Belshina» one of the biggest facilities in Europe, producing over 290 tyre types and sizes for cars, trucks, heavy-duty dump trucks, industrial and road building machines, buses, tractors and farm machines.

About 90% of tyres produced by «Belshina» are radial. All tyres are patent protected by two parameters: design and appearance.

Modern technical level of machinery, qualified personnel, high quality our products. Owing to reliability, durability and comfort the belarussian tyres gained high reputation both in the local and world market. JSC «Belshina» has mutually profitable business relationships with more than 60 countries all over the world and is open for mutually profitable business cooperation.



Система менеджмента качества ОАО «Белшина» при проектировании, разработке и производстве пневматических и массовых шин, камер для механических транспортных средств и прицепов соответствует требованиям:

- СТБ ISO 9001-2009 в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь;
- DIN EN ISO 9001:2008 в Немецкой системе аккредитации Deutsche Akkreditierungsstelle – Dakks.

СМК при проектировании, разработке и производстве шин для легковых автомобилей соответствует требованиям ISO/TS 16949, сертификация проведена органом по сертификации URS-RUSSIA United Registrars of Systems Certification. .

В настоящий момент проведены работы по расширению области сертификации СМК ОАО «Белшина» на соответствие требованиям ISO/TS 16949:2009 при проектировании, разработке и соответствие пневматических шин для легковых автомобилей и прицепов к ним, лёгких грузовых автомобилей, автобусов особо малой вместимости, грузовых LMK шин и шин Бел 66А(525/70R-21), Бел 1260(1425/85R21), Бел 95(16.00R20).

BELSHINA JSC Quality Management System of designing, development and production of pneumatic and massive tires, tube for mechanical vehicles and trailers meets the requirements of:

- СТБ ISO 9001-2009 number BY/112 05.01.002019 issued by National Certifying System of Belarus;
- DIN EN ISO 9001:2008 by German Association for Accreditation Deutsche Akkreditierungsstelle – Dakks.

QMS of designing, development, and production of tires for passenger vehicles complies with the requirements of ISO/TS 16949, conformity assessment was done by certification organization URS-RUSSIA United Registrar of Systems Certification.

At present a lot has been done to expand the scope of certification of BELSHINA JSC QMS for conformity with ISO/TS 16949:2009 while designing, developing, and producing pneumatic tires for passenger vehicles and their trailers, light trucks, minibuses, all steel truck tires and tires Bel 66A(520/70R21), Bel 1260 (425/85R21), Bel95 (16.00R20).

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

Краткая характеристика пневматических шин.	1	Short review of pneumatic tyres.
Маркировка шин.	4	Tyre marking.
Новинки шин для тракторов и сельскохозяйственных машин.	6	Tyres for heavy-duty trucks (new).
Шины для тракторов и сельскохозяйственных машин.	12	Tyres for heavy-duty trucks.
Шины для лесопромышленных тракторов.	34	Tyres used on forest tractors.
Индексы несущей способности. Категории скорости.	36	Loading Index. Speed Category.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН

Пневматические шины являются одним из основных элементов ходовой части автомобилей. В процессе эксплуатации шины должны обеспечивать высокую комфортальность и безопасность езды, устойчивость и управляемость транспортного средства на высоких скоростях, на мокрых и заснеженных дорогах, улучшенные тормозные характеристики, заданную грузоподъёмность.

Шины также влияют на расход топлива и шумообразование.

В комплект пневматических шин входят:

- покрышка(для бескамерных шин); ● езовая камера с вентилем; ● ободная лента (для грузовых шин).
Покрышка представляет собой торообразную упругую оболочку, непосредственно воспринимающую усилия, действующие при эксплуатации автомобиля, и обеспечивает сцепление шины с дорогой. Покрышка состоит из каркаса, бреекера, протектора, боковины, бортов.
- **Каркас** - основа покрышки с одним или несколькими слоями обрезиненного корда с резиновыми прослойками.
- **Бреекер** - внутренняя деталь покрышки, расположенная между каркасом и протектором, предназначенная для смягчения ударных нагрузок при движении.
- **Протектор** - наружная резиновая беговая часть покрышки с рисунком, обеспечивающая сцепление с дорогой и предохраняющая каркас от повреждений.
- **Боковина** - наружная резиновая деталь покрышки по боковой поверхности, предохраняющая каркас от боковых наружных повреждений.
- **Борт** - жёсткая часть покрышки, обеспечивающая её крепление на ободе колеса.
Автомобильная (езовая) камера - кольцеобразная эластичная резиновая трубка с вентилем для накачивания воздуха. Обеспечивает упругость шины, надёжное крепление покрышки на ободе колеса.
- **Ободная лента** - профилированное эластичное кольцо, располагаемое между бортами покрышки, камерой и ободом колеса, предохраняющее камеру от истирания во время движения автомобиля.

SHORT REVIEW OF PNEUMATIC TYRES

Pneumatic tyre is one of the main elements in the running gear of vehicles. In the process of operation the tyres should secure high comfortness and safety, stability and steerability of vehicle at high speed, on wet and snow surfaces, improved breaking properties, and noise generation.

The pneumatic tyre setup includes:

- Tyre (for tubeless tyres); ● inner tube with valve; ● flap (for truck tyres).
A tyre is a tire-shaped elastic shell directly taking the force acting at vehicle operation and ensures road grip.
- The main parts of a tyre are:
 - **carcass** - the base of the tyre with one or several layers of rubber coated cord with rubber interlayers;
 - **breaker** - inner part of the tyre between carcass and tread which serves to cushion impact loads in operation;
 - **tread** - outer rubber running surface of the tyre which provides tyre road grip and protects the carcass from damage;
 - **sidewall** - outer rubber part of the tyre protecting carcass from external side damage;
 - **bead** - the rigid part of the tyre which secures the tyre on the wheel rim;

Inner tube - ring-shaped elastic rubber tube with valve mounting on wheel rim;

Flap - elastic molded ring placed between beads, tube and rim to protect tube from attrition during vehicle travel.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН

SHORT REVIEW OF PNEUMATIC TYRES

По типу конструкции

различают диагональные и радиальные шины.
В каркасе диагональных шин нити корда каркаса и брекера в смежных слоях перекрещиваются и имеют в средней части беговой дорожки углы наклона от 45 до 60 градусов.

В радиальных шинах нити корда в каркасе расположены по меридиану под углом, близким к 0°, а в брекерном поясе идут под углом не менее 65°, перекрещиваясь между собой в парных слоях.

Брекер в основном изготавливается из металлокорда.

Радиальные шины характеризуются повышенным пробегом, улучшенным сцеплением с дорогой, пониженным теплопоглощением, низким сопротивлением качению, что в сочетании с уменьшенной массой позволяет сократить расход топлива.

По способу герметизации

различают камерные и бескамерные шины.

Камерная шина - шина, в которой воздушная полость образуется герметизирующей камерой.

Бескамерная шина - шина, в которой герметизирующая полость образуется покрышкой и ободом колеса за счёт герметизирующего слоя резины, обладающей повышенной газонепроницаемостью.

По конфигурации профиля

поперечного сечения, в зависимости от отношения высоты профиля (H) к его ширине (B), выделяют шины обычного профиля, широкопрофильные, низкопрофильные и сверхнизкопрофильные.

As to the tyre construction

there are crossply and radial tyres.
In crossply tyres the treads of carcass cord and breaker are crossing in adjacent plies and have incline angles 45° to 60° in the middle part of the tread cap.

In radial tyres the carcass cord treads are located along meridian at an angle close to 0°, and in the breaker belt they have an angle not less than 65°, crossing between each other in parallel plies.

Breaker is mainly made with steel cord.

Radial tyres have improved tyre life, better road grip, lower heat build up and reduced rolling resistance, which, combined with lower weight, allows to reduce fuel consumption.

As to the method of hermetic sealing


tyres are divided into tube-type and tubeless.

Tube-type: a tyre in which the air space is formed an air-proof tube.

Tubeless: a tyre in which the air space is formed by the tyre itself and the wheel rim with the help sealing layer of rubber having high gas tightness.

Fs to the cross-section profile

of the tyre depending on the relation of profile height to its width the tyres are divided into: normal profile, wide profile, low profile and super low profile tyres.



Радиальная шина
Radial tyre



Диагональная шина
Bias tyre

Рекомендации по эксплуатации шин

1. Подбор шин;

- При выборе шин для автомобиля во избежание их весовой перегрузки необходимо руководствоваться индексами грузоподъёмности (нагрузки) и скорости, а также обращать внимание на конструкцию (камерная, бескамерная и др.).

2. Монтаж и демонтаж шин;

- Монтаж и демонтаж шин должен выполняться компетентным персоналом с применением специального оборудования.

3. Факторы влияющие на долговечность шин;

- Строгое соблюдение правил эксплуатации и ухода за шинами способствует максимальному использованию ресурса шин.

- При комплектации автомобиля шинами проверяйте соответствие шин по конструкции, форме профиля, износа, типу рисунка; устанавливайте на сдвоенные колёса и оси одинаковые шины.

Recommendations on tyre operation

1. Choice of tyres;

- When choosing tyres follow the load capacity and speed indexes as well as type (tube or tubeless) to avoid overloading.

2. Mounting and dismantling;

- Mounting and dismantling of the tyres is to be performed by competent personnel applying professional equipment.

3. Factors influencing the tyres durability;

- Strict following to the operation and maintenance rules contribute to the maximum life durability of the tyres.

- When equipping the cars with the tyres check their correspondence to the design, cross-section profile, wear degree, tread pattern.

Mount equal tyres on twin wheels and axles.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН

SHORT REVIEW OF PNEUMATIC TYRES

По эксплуатационному назначению

шин рисунки протектора имеют следующую классификацию:

- дорожный рисунок - шашки или рёбра, разделённые канавками.

Шины с дорожным рисунком предназначены для эксплуатации преимущественно на дорогах с усовершенствованным капитальным покрытием:

- универсальный рисунок - шашки или рёбра в центральной зоне беговой дорожки и грунтозацепы по её краям.

Шины с таким рисунком предназначены для эксплуатации на дорогах с усовершенствованным облегчённым покрытием.

- рисунок повышенной проходимости - высокие грунтозацепы, разделённые выемками.

Шины с таким рисунком предназначены для эксплуатации в условиях бездорожья и на мягких грунтах;

- зимний рисунок - это рисунок, где выступы имеют острые кромки.

Шины с таким рисунком предназначены для эксплуатации на заснеженных и обледенелых дорогах и могут быть оснащены шипами противоскольжения;

- карьерный рисунок - массивные выступы различной конфигурации, разделённые канавками.

Соблюдайте нормы внутреннего давления в шинах, в т.ч. в запасной. Выбор правильного давления - самый важный фактор при эксплуатации шин.

Проверяйте давление во всех шинах не реже одного раза в неделю. Давление должно проверяться только в холодных шинах !

Помните ! Снижение давления в шинах на 10% приводит к увеличению расхода топлива на 1,5% и значительному снижению ресурса шин.

- Не допускайте эксплуатацию шин с остаточной высотой протектора менее:

1,6 мм - для легковых автомобилей;

1,0 мм - для грузовых автомобилей;

2,0 мм - для автобусов и троллейбусов.

7,0 мм - для тракторов и сельскохозяйственных машин.

- Своевременно сдавайте шины на восстановление, это увеличит их работоспособность до 50%.

Depending on the tyres application tread patterns are classified as follows:

- highway pattern: pads or ribs separated by grooves.

These tyres are used on roads with improved hard pavement;

- universal pattern: or ribs at the tread central part with lugs on its sides.

These tyres are used on roads with improved light pavement;

- off-the road pattern: high lugs separated by grooves.

These tyres are used off the roads on soft grounds;

- winter pattern: the pattern with sharp edged projections.

These tyres are used on ice covered roads and can be fitted with anti-skid studs;

- directional pattern: asymmetrical to the radial plane of the wheel.

These tyres are used off the roads and on soft grounds;

- mining pattern: massive lugs of different shape with grooves.

- Follow the norms of internal pressure in tyres, also in the spare tyre. Right pressure is the most important factor for tyre running. Check the pressure in all tyres at least once a week/ Pressure is to be checked only in cold tyres.

- Remember !** 10% lowering of the internal pressure leads to 1,5% rise of the fuel consumption and to significant wear of the tyre.

- Never use tyres with the residual tread height less than:

1,6 mm - for passenger car tyres;

1,0 mm - for truck tyres;


2,0 mm - for bus and trolley-bus tyres.

7,0 mm - for tractors and agricultural trucks.

- Retread the tyres in due time - this will increase their functionality to 50%.

МАРКИРОВКА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН

TYRE MARKING



МАРКИРОВКА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН

1 - товарный знак; 2 - страна - изготовитель на английском языке; 3 - обозначение размера шины; 4 - модель шины (BEL-244); 5 - индекс нагрузки и символ скорости или PR (НС) для шин диагональной конструкции; 6 - «TUBELESS» - для бескамерной шины; 7 - знак направления вращения; 8 - RADIAL - для радиальной покрышки; 9 - тип рисунка (факультативно):
 - R-1 повышенной проходимости;
 - DEEP (или R-2) - в случае шины со специальным протектором;
 - FRONT или SL (после обозначения номинального диаметра обода) или F-1 или F-2 - на шинах для направленных колёс тракторов, самоходных шасси (факультативно);
 - IMP (после обозначения номинального диаметра обода) IMPLEMENT - на шинах для сельскохозяйственных машин (факультативно); 10 - пиктограмма; 11 - обозначение типа применения - на шинах для сельскохозяйственных машин:

- | | |
|--------|----------------------------------|
| 162 A6 | - для шин ведущего колеса; |
| 119 A6 | - для шин несущего колеса; |
| 119 A6 | - для универсального применения; |
| 106 A6 | |

где 162, 119, 106 - индекс нагрузки, A6 - символ скорости;

12 - жетон даты изготовления, состоящий из четырёх цифр (две первые указывают порядковый номер недели, две последние - год изготовления) и жетон с заводским номером либо жетон с датой изготовления и заводским номером шины; 13 - обозначение ТНПА, по которому изготавливают шины; 14 - знак официального утверждения Е с указанием номеров официального утверждения и страны, выдавшей сертификат соответствия требованиям Правил ЕЭК ООН №106 (факультативно). 15 - национальный знак соответствия требованиям настоящего стандарта (факультативно). Допускается наносить только на сопроводительной документации; 16 - штамп технического контроля.

Надписи и обозначения от пункта 1 до пункта 10 включительно наносятся обязательно на обеих сторонах покрышки. Остальные надписи наносятся с одной стороны.

TYRE MARKING

1 - trademark; 2 - country of origin in English; 3 - tyre size; 4 - tyre model (BEL-244); 5 - loading index and speed symbol or PR for bias tyres; 6 - «TUBELESS» - for a tyre without a tube; 7 - rotation direction; 8 - RADIAL - for a radial casing; 9 - pattern type (optional);

- R-1 off-road;
- DEEP (or R-2) - type with a specific tread;
- FRONT or SL (after rim nominal diameter mark) or F-1 or F-2 - tyres for directed tractor wheels, self-propelled chassis (optional);
- IMP (after rim nominal diameter mark) IMPLEMENT - agricultural tyres (optional);
- 10 - icon; 11 - application type - for agricultural tyres;

- | | |
|--------|--------------------------|
| 162 A6 | - driving wheels; |
| 119 A6 | - bearing wheels; |
| 119 A6 | - universal application; |
| 106 A6 | |

where 162, 119, 106 - loading index, A6 - speed symbol;

12 - manufacture date, consists of 4 figures (first two figures point at week's serial number, last two figures point at the manufacturing year) factory's serial number, or combined together. 13 - TNPA mark; 14 - official confirmation E symbol with the confirmation number and country number, who issued the certificate UNECE №106; 15 - national sign of correspondence to the demands of the present standard (optional). Only for covering documentation; 16 - technical control stamp.

Everything mentioned between №№ 1-10 has to be present on both sides of the casing. All the rest has to be put one side of the casing.



NEW

580/70R42

МОДЕЛЬ Бел-126М



R42

Шина 580/70R42 мод. Бел-126М бескамерная, может быть камерной в комплекте с камерой 20.8-38, радиальная, широкопрофильная с рисунком протектора повышенной проходимости R-1, предназначена преимущественно для ведущих колёс сельскохозяйственных тракторов «Беларус»-2522, 3022" и самоходных сельскохозяйственных машин аналогичного класса.

Tyre 580/70R42 model Bel-126M tubeless maybe tubed one with the camera 20.8-38 , radial , supersingle, off-road R-1 , is designed mainly for driving wheels of agricultural tractors "Belarus" -2522 , 3022 , " and self-propelled agricultural machines of the same type.



Рисунок протектора разработан в соответствии с современными тенденциями и уровнем конструирования сельскохозяйственных шин, отвечающим перспективным требованиям, предъявляемым к радиальным шинам, обеспечивает высокую самоочищаемость и тягово-сцепные характеристики шины, низкое удельное контактное давление шины на почву, минимальные потери на качение, что позволяет снизить расход топлива.

Tread pattern has been designed in accordance with modern tendencies and level of agricultural tyres construction that meets prospective requirements that are maintained for radial tires , and provides high self-cleaning and grip , low contact pressure , minimal rolling resistance which allows to decrease fuel consumption.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ	580/70R42	TYRE SIZE
МОДЕЛЬ	Бел-126М	MODEL
ИСПОЛНЕНИЕ	TL,TT	TYPE
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. R-1	OFF-ROAD R-1
ОБОД: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	DDW18L,DD18L	RIM: RECOMMENDED
ДОПУСКАЕМЫЙ	DW18L,DW18	RIM: RECOMMENDED
НОРМА СЛОЙНОСТИ	-	PLY RATING
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм)	1900	OVERALL DIAMETER (mm)
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	585	SECTION WIDTH (mm)
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм)	870	LOAD-STATIC RADIUS (mm)
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ	158/155/160	LOAD INDEX
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг)	4250/3875/4250	MAXIMUM LOAD (kg)
ИНДЕКС СКОРОСТИ	A8/B/D	SPEED INDEX
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч)	40/50/65	MAXIMUM SPEED (km/h)
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа)	160	INFLATION PRESSURE (kPa)
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИНЫ (мм)	45	TYRE TREAD DEPTH (mm)



710/70R38

МОДЕЛЬ Бел-179



R38

Шина 710/70R38 мод. Бел-179 бескамерная, радиальная, широкопрофильная с рисунком протектора повышенной проходимости R-1, предназначена для задних колёс тракторов импортного производства, тракторов «Беларус 3022» и других сельхозмашин аналогичного класса.

Tyre 710/70R38 mod. Bel-179 tubeless, radial, off-road R-1 is designed for the rear wheels of imported tractors, tractors "Belarus 3022" and other vehicles of the same type .



Рисунок протектора разработан в соответствии с современными тенденциями и уровнем конструирования сельскохозяйственных шин, отвечающим перспективным требованиям, предъявляемым к радиальным шинам, обеспечивает высокую самоочищаемость и тягово-цепные характеристики шины, низкое удельное давление шины на почву, минимальные потери на качение, что позволяет снизить расход топлива.

Tread pattern has been elaborated correspondently to the modern tendencies and level of agricultural tyres construction. Satisfies the demands for the radial tyres, provides high self-cleaning and grip, low contact pressure, minimal rolling resistance, which allows to decrease fuel consumption.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ	710/70R38	TYRE SIZE
МОДЕЛЬ	Бел-179	MODEL
ИСПОЛНЕНИЕ	TL	TYPE
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. R-1	OFF-ROAD R-1
ОБОД: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	DW23A	RIM: RECOMMENDED
ДОПУСКАЕМЫЙ	-	RIM: RECOMMENDED
НОРМА СЛОЙНОСТИ	-	PLY RATING
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм)	1959	OVERALL DIAMETER (mm)
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	716	SECTION WIDTH (mm)
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм)	890	LOAD-STATIC RADIUS (mm)
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ	166	LOAD INDEX
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг)	5300	MAXIMUM LOAD (kg)
ИНДЕКС СКОРОСТИ	D	SPEED INDEX
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч)	40/50	MAXIMUM SPEED (km/h)
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа)	160	INFLATION PRESSURE (kPa)
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИНЫ (мм)	55	TYRE TREAD DEPTH (mm)



600/65R34

МОДЕЛЬ Бел-165

R34



Шина 600/65R34 мод. Бел-165 бескамерная, радиальная, широкопрофильная с рисунком протектора повышенной проходимости R-1, предназначена для передних колёс тракторов CASE, JOHN DEERE, MASSEY FTRGUSON, GLASS, энергонасыщенных тракторов «Беларус 3522» и других сельхозмашин аналогичного класса.

Tyre 600/65R34 mod. Bel-165 tubeless, radial, with a highway tread pattern R-1 is designed for the front wheels of tractors CASE, JOHNDEERE, MASSEYFTRGUSON, GLASS, power tractors "Belarus 3522" and other agricultural vehicles of the same type.



Рисунок протектора выполнен в соответствии с учётом специфики применения данной шины на трактора большой мощности и обеспечивает движение сельхозмашин как по грунтам, так и по дорогам с твёрдым покрытием. Разработанный рисунок протектора обеспечивает высокую самоочищаемость и тягово-цепные характеристики, низкое удельное контактное давление на почву, минимальные потери на качение, что позволяет снизить расход топлива.

Tread pattern has been designed for application at a tractor with big capacity, provides the driving on fields and paved roads. The elaborated tread pattern provides high self-cleaning and grip, low contact pressure, minimal rolling resistance, which allows to decrease fuel consumption.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ	600/65R34	TYRE SIZE
МОДЕЛЬ	Бел-165	MODEL
ИСПОЛНЕНИЕ	TL	TYPE
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. R-1	TREAD PATTERN
ОБОД:	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ DW18L	RIM: RECOMMENDED
	ДОПУСКАЕМЫЙ -	RIM: RECOMMENDED
НОРМА СЛОЙНОСТИ	-	PLY RATING
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм)	1644	OVERALL DIAMETER (mm)
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм)	590	SECTION WIDTH (mm)
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм)	740	LOAD-STATIC RADIUS (mm)
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ	151	LOAD INDEX
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг)	3450	MAXIMUM LOAD (kg)
ИНДЕКС СКОРОСТИ	D	SPEED INDEX
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч)	65	MAXIMUM SPEED (km/h)
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа)	160	INFLATION PRESSURE (kPa)
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИНЫ (мм)	-	TYRE TREAD DEPTH (mm)

ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

TYRES FOR TRACTORS AND AGRICULTURAL MACHINES

ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TYRES SIZE	650/65R42	580/70R42	710/70R38	520/70R38	480/70R38	20.8R38
МОДЕЛЬ MODEL	Бел-244 <i>Bel-244</i>	Бел-126М <i>Bel-126M</i>	Бел-179 <i>Bel-179</i>	Бел-111 <i>Bel-111</i>	Бел-131 <i>Bel-131</i>	Бел-15 <i>Bel-15</i>
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TT	TT,TL	TL	TT	TT	TT
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. R-1 <i>OFF-ROAD R-1</i>	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. <i>OFF-ROAD</i>	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. <i>OFF-ROAD</i>	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. <i>OFF-ROAD</i>	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. <i>OFF-ROAD</i>	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. <i>OFF-ROAD</i>
НОРМА СЛОЙНОСТИ PLY RATING		DDW18L,DD18L				
ОБОД: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	DW20A	W18L	DW23A	W16L	W15L	W18L/W18,W16
ДОПУСКАЕМЫЙ ALLOWED	DDW18L	DW18L,DW18		DW15L,W15L,W18L, DW18L,DW16L	DW14L	W16L/DW18L
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	1913	1900	1959	1750	1681	1835
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	650 на ободе DW20A 620 на ободе DDW18L	585	716	520	479	528/540
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) LOAD-STATIC RADIUS (mm)	860	870	890	780	770	826/836
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	168	158/155/158	166	150/147	145	153/161
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	5600	4250/3875/4250	5300	3350/3075	2900	3650/4625
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	40	40/50/65	40/50	40/50	40	40
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	A8	A8/B/D	D	A8/B	A8	A8
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)	240	160	160	160	160	160/240
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TYRE TREAD DEPTH (mm)	50	45	55	50	45	48
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Тракторы CASE, JOHN DEERE (вторичный рынок), "Беларус" 250-300 л.с. <i>Tractors (250-300 h.p.).</i>	Тракторы "Беларус" 200-280 л.с. <i>Tractors (200-280 h.p.).</i>	Ведущие колёса тракторов "Беларус" 3022". <i>Rare driving wheels of agricultural tractors.</i>	Ведущие колёса тракторов МТЗ-1522, "Беларус" 1221. <i>Rare driving wheels of agricultural tractors.</i>	Ведущие колёса с/х тракторов МТЗ. <i>Rare driving wheels of agricultural tractors.</i>	Ведущие колёса с/х тракторов. Подборщик-накопитель корнеплодов. <i>Rare driving wheels of agricultural tractors.</i>

ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

TYRES FOR TRACTORS AND AGRICULTURAL MACHINES

ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TYRES SIZE	18.4R38	16.9R38	15.5R38	600/65R34	480/70R34	18.4R34
МОДЕЛЬ MODEL	Ф-111 F-111	Ф-52 F-52	Ф-2А F-2A	Бел-165 Bel-165	Бел-134 Bel-134	Ф-44 F-44
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TT	TT	TT	TL	TT	TT
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМ. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD
НОРМА СЛОЙНОСТИ PLY RATING						
ОБОД: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	W16L	W15L	W14L	DW18L	W15L	W16, W16L
ДОПУСКАЕМЫЙ ALLOWED	DW16L, W15L	W14L, DW14L	DW14L		W14L, DW14L, W16L,DW16L	W15L
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	1750	1675	1570	1644	1580	1705
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	467	429	394	590	479	467
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) LOAD-STATIC RADIUS (mm)	800	770	730	740	716	780
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	146	141	134	151	143	141
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	3000	2575	2120	3450	2725	2565
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	40	40	40	65	40	30
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	A8	A8	A8	D	A8	A6
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)	160	160	160	160	160	140
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TYRE TREAD DEPTH (mm)	45	50	35		45	70
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Тракторы кл 1,4-2,0. Tractors of the 1,4-2,0 class.	Тракторы МТЗ-100, МТЗ-102, МТЗ-142. Tractors.	Тракторы МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ-6Л. Tractors.	Задние колёса тракторов и с/х машин. Rear wheels of tractors and agricultural machines of similar class.	Задние колёса тракторов и с/х машин. Rear wheels of tractors and agricultural machines of similar class.	Задние колёса тракторов и с/х машин. Rear wheels of tractors and agricultural machines

ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

TYRES FOR TRACTORS AND AGRICULTURAL MACHINES

ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TYRES SIZE	18.4R34	800/65R32	30.5R32	30.5L-32LS	30.5L-32	18.4R30
МОДЕЛЬ MODEL	Ф-11 F-11	Бел-141 Bel-141	Ф-81 F-81	Ф-179 F-179	ФБел-179М FBel-179M	Бел-27 Bel-27
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TT	TT	TT	TT	TT	TT
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД.R-1 OFF-ROAD R-1	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD
НОРМА СЛОЙНОСТИ PLY RATING				12	12, 16, 18	
ОБОД: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	W16L	DW27A	DW27 27.00-32 (разборный)	DW27	DW27	DW14L, W15L, W16L
ДОПУСКАЕМЫЙ ALLOWED	W15L, DW16L					
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	1645	1853	1830	1800	1840/1840/1830	1545
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	467	818	775	775	775	467
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) LOAD-STATIC RADIUS (mm)	750	830	830	820/802	830	708
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	144	167/164	162/172	162	162/169/170	144
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	2800	5450/5000	4745/6300	4715/4745	4745/5750/6000	2800
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	40	40/50	30/40	30	30/40/30	40
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	A8	A8/B	A6/A8	A6	A6/A8/A6	A8
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)	160	160	170/240	140	140/220/160	180
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TYRE TREAD DEPTH (mm)	38	57	55	50	50	45
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Тракторы кл. 1,4.. 1,4 class tractor.	Передние колёса зерноуборочных комбайнов производства ОАО "Гомсельмаш" и импортного производства. Mine dump truck with load capacity 200-220 t.	Тракторы К-701М, К-744Р-2, зерноуборочные комбайны. 2,0 class tractors. Manure spreaders (ply rating 12).	Лесопромышленные трактора. Tractors for timber industry.	Комбайны КЗС-1218 "Дон" и другая с/х техника. Harvesters and other farming machines.	Ведущие колёса универсально-пропашных тракторов МТЗ. Driving wheels of universal cultivating tractors.

ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

TYRES FOR TRACTORS AND AGRICULTURAL MACHINES

ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TYRES SIZE	16.9R30	540/65R30	480/70R30	16.9R30	14.9R30	600/65R28
МОДЕЛЬ MODEL	Ф-39 F-39	Бел-144 Bel-144	Бел-129 Bel-129	Ф-245-1 F-245-1	Бел-163 Bel-163	Бел-176 Bel-176
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TT	TT, TL	TT	TT	TL	TT
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD
НОРМА СЛОЙНОСТИ PLY RATING						
ОБОД: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	W15L	W16L	W15L	W15L	W13, DW13	DW18L
ДОПУСКАЕМЫЙ ALLOWED	W14L, DW14	W15L, W18L	DW16L, DW14L, W14L, W16L	W14L, DW14	W12, DW12	
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	1462	1485	1478	1470	1400	1491
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	429 420	526	479	429/420	378	591
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) LOAD-STATIC RADIUS (mm)	660	664	666	665	640	665
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	137	153/150	141	137	129	147
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	2300	3650/3350	2575	2300	1850	3075
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	40	40/65	40	40	40	40
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	A8	A8/D	A8	A8	A8	A8
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)	160	240	160	160	160	160
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TYRE TREAD DEPTH (mm)	46	45	45	45	40	45
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Тракторы кл. 1,4-2,0. Tractors of the 1,4-2,0 class.	Ведущие колёса трактора МТЗ "Беларус" и самоходные с/х машины. Driving wheels or tractors and other self-propelled agricultural machines.	Ведущие колёса трактора МТЗ и самоходные с/х машины. Driving wheels or tractors and other self-propelled agricultural machines.	Ведущие колёса тракторов. Driving wheels of tractors.	Задние колёса тракторов "Беларус-921" и другие малогабаритные с/х машины. Rear wheels of tractors.	Передние колёса тракторов CASE, JOHN DEERE, CLAAS, MASSEY FERGUSON. Driving wheels of tractors CASE, JOHN DEERE, CLAAS, MASSEY FERGUSON.

ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

TYRES FOR TRACTORS AND AGRICULTURAL MACHINES

ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TYRES SIZE	28.1R26	28LR26	620/75R26	18.4-24	21.3-24	480/65R24
МОДЕЛЬ MODEL	ФД-12 FD-12	Бел-83М Bel-83M	Бел-93 Bel-93	Ф-148 F-148	ИЯВ-79 IYaV-79	Бел-136 Bel-136
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TT	TT, TL	TT, TL	TT	TT	TT
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD
НОРМА СЛОЙНОСТИ PLY RATING				8, 10	10, 12	
ОБОД: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	DW24	DW25A	W20A	DW16	DW18	W15L
ДОПУСКАЕМЫЙ ALLOWED						W15, W14
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	1730	1607	1594	1400	1400	1245
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	750	719	625	467	540	475
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) LOAD-STATIC RADIUS (mm)	790	719	711	623	645	550
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	158/170	165	166	136/145	140/154	133
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	4200/6000	5150	5300	2240/2890	2500/3860	2060
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	40/30	40	40	30/30	30/40	40
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	A8/A6	A8	A8	A6/A6	A6/A8	A8
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)	170/190/240	240	320	140/220	160/220	160
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TYRE TREAD DEPTH (mm)	42	55	51	40	30	45
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Трактор К-701, К-700А, зерноуборочный комбайн КЗС-10K. Tractors, combines.	Зерноуборочный комбайн КЗР-10, КЗС-10, УЭС-2-250А, КЗС-812. Combines and other agricultural machines.	Зерноуборочные комбайны "Лида" КЗС-7, УЭС-250 и другая с/х техника. Harvesters and other farming machines.	Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 и другая с/х техника. Combines and other agricultural machines.	Самоходные с/х машины, комбайны, трактора, Self-moving farming machines combines, tractors.	Ведущие колёса трактора "Беларус" и самоходные с/м. Driving wheels of tractors and self-propelled agricultural machines.


ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

TYRES FOR TRACTORS AND AGRICULTURAL MACHINES

ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TYRES SIZE	14.9R24	420/70R24	360/70R24	11.2R24	20.0/60-22.5	24.0/50-22.5
МОДЕЛЬ MODEL	Бел-68 Bel-68	Бел-90 Bel-90	Бел-89 Bel-89	Бел-186 Bel-186	Бел-87 Bel-87	Бел-91 Bel-91
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TT	TT	TT	TT	TT, TL	TT, TL
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD
НОРМА СЛОЙНОСТИ PLY RATING					12	12/16
ОБОД: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	W13	W13	W11	W10	16.00-22,5	20.00-22,5
ДОПУСКАЕМЫЙ ALLOWED	W12	W12, W14	W12, W10	W9		
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	1245	1245	1154	1095	1170	1155
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	378	420	360	284	503	612
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) LOAD-STATIC RADIUS (mm)	565	569	525	501	510	507
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	126	130	122	114	156	160 165
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	1700	1900	1500	1180	4000	4500/5160
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	40	40	40	40	30	30
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	A8	A8	A8	A8	A6	A6
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)	160	160	160	160	240	200/260
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TYRE TREAD DEPTH (mm)	45	45	40	35	35	35
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Передние колёса трактора "Беларус" 120-130 л.с. Driving wheels of tractors.	Передние колёса трактора МТЗ "Беларус-2522" и лесопромышленных тракторов. Front wheels of tractors for timber industry and similar machines.	Передние колёса трактора МТЗ "Беларус-2522" и лесопромышленных тракторов. Front wheels of tractors for timber industry and similar machines.	Передние колёса трактора "Беларус" 80-120 л.с. для работы в узких междурядьях Driving wheels of tractors working in narrow planting width.	Для ведущих управляемых колёс «Полесье» и другой с/х техники. Steering wheels of combines.	Для несущих колёс очистителя-накопителя "ОНП" входящий в зерноуборочный комбайн КЗР-10. Carrying wheels of cleanser-storage hopper of combines.

ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

TYRES FOR TRACTORS AND AGRICULTURAL MACHINES

						
ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TYRES SIZE	22.0/70-20	16.0-20	13.6-20	16.0-20	11.2-20	9.00R20
МОДЕЛЬ MODEL	Ф-118А F-118A	Ф-76-1 F-76-1	Бел-17 Bel-17	Ф-64GL-1 F-64GL-1	Ф-35-1 F-35-1	ФБел-311 FBel-311
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TT	TT	TT	TT	TT	TT
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UNIVERSAL	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UNIVERSAL
НОРМА СЛОЙНОСТИ PLY RATING	10	8	8	8, 12, 14	8	6
ОБОД: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	18-20 (разборные)	DW13	W12	DW13,DW13,DW14	W10	W7
ДОПУСКАЕМЫЙ ALLOWED		DW12, W12		- DW12,DW13 W12	W9, W7	5.50F
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	1300	1095	1060	1075	985	930
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	560	405	345	405/395	284	234
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) LOAD-STATIC RADIUS (mm)	562	505	490	490	460	425
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	156	127	120	127/150/153	114/124	112
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	4000	1750	1400	1750/3355/3670	1180/1600	1120
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	30	30	40	30	30/40	40
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	A6	A6	A8	A6	A6/A8	A8
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)	200	170	160	170/300/350	210/260	260
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TYRE TREAD DEPTH (mm)	16	45	25	30	25	22
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Машины по внесению минеральных и органических удобрений МВУ-7; МВУ-12. Fertilizer machines.	Для ведущих колёс тракторов используемых при механизации риса. Driving wheels of tractors used for rice mechanization.	Универсально - пропашные трактора «Беларус». Universal row-crop tractors.	Тракторы кл. 2.0, МТЗ-142, (нс8). Цистерны для разбрасывания удобрений (нс12). 2,0 class tractors. Manure spreaders (ply rating 12).	Трактора и другая техника используемая в с/х. Tractor and other farming machines.	Трактора класса 1,4. 1,4 class tractors.

ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

TYRES FOR TRACTORS AND AGRICULTURAL MACHINES

ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TYRES SIZE	7.50-20	9.00R20	16.5-18	16.5/70-18	13.0/75-16	13.0/75-16
МОДЕЛЬ MODEL	B-103 V-103	Бел-31 Bel-31	Бел-79 Bel-79	КФ-97 KF-97	Бел-104 Bel-104	ФБел-340 FBel-340
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TT	TT	TT	TT	TT	TT
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UNIVERSAL	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UNIVERSAL	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF ROAD	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UNIVERSAL	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ F-2 UNIVERSAL F-2	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UNIVERSAL
НОРМА СЛОЙНОСТИ PLY RATING	6	6	2, 4	10, 14	8, 10	8, 10
ОБОД: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	5.50F	W7	330-462 СПЕЦИАЛЬНЫЙ	330-462	W11	W11
ДОПУСКАЕМЫЙ ALLOWED	5.00F	5.50F			W8	W8
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	910	930	1085	1065	920	900
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	205	234	440	425	336	336 на реком.ободе 325,329
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) LOAD-STATIC RADIUS (mm)	427	425	505	484	405	400
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	103	112	48/84	149/153	130/135	130/135
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	875	1120	180/500	3250/3650	1900/2170	1900/2170
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	30	40	80/60	30	30	30
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	A6	A8	F/C	A6	A6	A6
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)	280	260	50/80	370/410	240/310	240/310
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TYRE TREAD DEPTH (mm)	18	18	9,5	15	16	10
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Трактора класса 1,4, МТЗ-50. 1,4 class tractors.	Направляющие колёса трактора "Беларус" 80 л.с.. Steering wheels of tractors.	Специальные мототранспортные средства. Special motor vehicles.	Тракторные прицепы 9-12т. и с/х машины. Tractor trailcra of load capacity of 9-12 tons and other agricultural machines.	Несущие колёса с/х машин, прицепных зерноуборочных комбайнов и с/х орудий. Carrying wheels of farming machines pull-type combines other farming machines.	Несущие колёса с/х машин, прицепных зерноуборочных комбайнов и с/х орудий. Carrying wheels of farming machines pull-type combines other farming machines.

ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

TYRES FOR TRACTORS AND AGRICULTURAL MACHINES

ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TYRES SIZE	12.4L-16	12.0-16	10.00-16	9.00-16	265/70R16	6.50-16
МОДЕЛЬ MODEL	ФБел-160М FBel-160M	Бел-104 Bel-104	Бел ПТ-5М Bel PT-5M	Бел ПТ-5М Bel PT-5M	Бел-161 Bel-161	Я-275А Ya-275A
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TT	TT	TT	TT	TT	TT
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ПОВЫШ.ПРОХОД. OFF ROAD	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UNIVERSAL	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UNIVERSAL	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UNIVERSAL	ПОВЫШ.ПРОХОД. OFF ROAD	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UNIVERSAL
НОРМА СЛОЙНОСТИ PLY RATING	8	8	10	10		6
ОБОД: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	W11	W11	6.00F	6.00F	W8	4.50E
ДОПУСКАЕМЫЙ ALLOWED	W10, W8	W8	6.50F	6.50F	W7, W9	
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	930	920	894	894	778	760
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	327/297/317	325 на реком. ободе 320 на допуск. ободе	270/275		270	261
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) LOAD-STATIC RADIUS (mm)	425	406	405	405	354	362
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	111	125	125	125	102	91
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	1085	1650	1650	1650	850	615
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	30	30	30	30	40	30
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	A6	A6	A6	A6	A8	A6
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)	220	270	320	350	200	310
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TYRE TREAD DEPTH (mm)	25	16	12	12	23	22
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Для эксплуатации на тракторах и с/х машинах категории Т. T-class tractors and farming machines.	Несущие колёса тракторных прицепов, прицепов-ёмкостей и с/х машин. Carrying wheels of tractor trailers, tank-trailers and agricultural machines.	Несущие колёса тракторных прицепов, прицепов-ёмкостей и с/х машин. Carrying wheels of tractor trailers, tank-trailers and agricultural machines.	Тракторные прицепы, прицепы-ёмкости и с/х машины. Tractor trailers, tank-trailers and agricultural machines.	Передние колёса трактора "Беларус 921" Front wheels of tractors.	Направляющие ведомые колёса тракторов. Front wheels of tractors.

ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

TYRES FOR TRACTORS AND AGRICULTURAL MACHINES

ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TYRES SIZE	210/80R16	5.50-16	7.50L-16	5.50-16	5.50-16	12.5/80-15.3
МОДЕЛЬ MODEL	Бел-166 Bel-166	Ф-122 F-122	ФБел-253М FBel-253M	ФБел-256 FBel-256	ФБел-256М FBel-256M	Бел-173 Bel-173
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE		TT	TT	TT	TT	TT
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШ.ПРОХОД. OFF-ROAD	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UNIVERSAL	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UNIVERSAL	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UNIVERSAL
НОРМА СЛОЙНОСТИ PLY RATING		4, 8	2, 4	4, 8	12	12
ОБОД: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	W7	4.00E	5.50F	4.00E	4.00E	9.00-15,3
ДОПУСКАЕМЫЙ ALLOWED	W8	4.50E	4.50E, 6.00F	4.50E	4.50E	
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	750	704/690	700	691	691	870
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	220	154/165	205	154/160	154/160	307
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) LOAD-STATIC RADIUS (mm)	350	335/325	328	315	315	410
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	96	72/102	72/97	84/102	116	136
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	710	350/850	350/730	500/850	1250	2200
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	40	25/20	30	30/20	40	30
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	A8	A5/A4	A6	A6/A4	A8	A6
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)		160/400	80/220	225/400	600	340
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TYRE TREAD DEPTH (mm)	20	22	19	7	7	12
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Малогабаритные трактора "Беларус" Small size tractors.	Малогабаритная техника и свеклоуборочный комбайн КСК-6. Small size machines and beetroot-lifting combines.	Моторизованный агрегат АМЖК-8(нс2), малогабаритный трактор (нс4), другие с/х машины. Motorized units, small size tractors and other farming machines.	Прицепные с/х машины и орудия. Pull-type agricultural machines and unites.	Тракторные тележки зерновых жаток. Tractor trolleys of corn reapers.	Самосвальные тракторные прицепы ПТ-6/2 грузоподъёмностью 6 т. Tractor dump trailers of load capacity of 6 tons.

ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

TYRES FOR TRACTORS AND AGRICULTURAL MACHINES

ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TYRES SIZE	8.25-15	10.0/75-15.3	6L-12	5.00-10	16x6.50-8
МОДЕЛЬ MODEL	Бел-206 Bel-206	Бел-92 Bel-92	Ф-140М F-140M	В-19А V-19A	Бел-139 Bel-139
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ	ТТ
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ДОРОЖНЫЙ HIGHWAY	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UNIVERSAL	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UNIVERSAL	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ UNIVERSAL
НОРМА СЛОЙНОСТИ PLY RATING	6	8, 10	2	6,10	6
ОБОД: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	7.0-15 по ГОСТ 10409	9.00-15.3	5JA	4.00E	5.375
ДОПУСКАЕМЫЙ ALLOWED	7.0-15 по каталогу ETRTO-2000				
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	807	760	570	507	427
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	220	266	155	140	165
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) LOAD-STATIC RADIUS (mm)	368	346	267	241	188
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	119	119/123	44	70/98	76
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	1360	1360/1550	160	330/750	400
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	30	30	30	30/20	25
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	A6	A6	A6	A6/A4	A5
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)	350	310/390	100	294/670	400
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TYRE TREAD DEPTH (mm)	12	10	20	6,5	5
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Комбайны кормоуборочные полунаавесные КПК-3000 "Полесье" и др. с/х машины. Semimounted harvesters and other farming machines.	Управляемые колёса льноуборочного комбайна КЛС-3,5, самоходные косилки, кормоуборочные комбайны и др с/х техника. Front wheels of flax-lifting combines.	Мотоблок МТЗ-0,5, трактора класса 0,1. Single-axle tractor of 0,1 class.	Сельскохозяйственная техника и транспортные прицепы. Farming machines and transportation trailers.	Сельскохозяйственные машины Agricultural machines

ШИНЫ ДЛЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ

TYRES FOR TRACTORS USED IN TIMBER INDUSTRY

ОБОЗНАЧЕНИЕ ШИНЫ TYRES SIZE	520/70R38LS	18.4R34	420/70R24	360/70R24	24.0/50-22.5
МОДЕЛЬ MODEL	Бел-111 Bel-111	Ф-11LS F-11LS	Бел-90LS Bel-90LS	Бел-89LS Bel-89LS	Бел-91LS-2 Bel-91LS-2
ИСПОЛНЕНИЕ TYPE	TT	TT	TT	TT	TT, TL
ТИП РИСУНКА ПРОТЕКТОРА TREAD PATTERN	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕН. ПРОХОД. R-1 OFF-ROAD R-1	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОД. OFF-ROAD	ПОВЫШ. ПРОХОД. «LS-2» OFF-ROAD «LS-2»
НОРМА СЛОЙНОСТИ PLY RATING					12
ОБОД: РЕКОМЕНДУЕМЫЙ RIM: RECOMMENDED	W16L	W16L	W13	W11	20.00-22,5
ДОПУСКАЕМЫЙ ALLOWED	DW15L, W18L, DW18L, W15L, DW16L	W15L, DW16L	W12, W14	W12, W10	
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (мм) OVERALL DIAMETER (mm)	1750	1645	1245	1154	1170
ШИРИНА ПРОФИЛЯ (мм) SECTION WIDTH (mm)	520	467	420	360	612
СТАТИЧЕСКИЙ РАДИУС (мм) LOAD-STATIC RADIUS (mm)	783	750	569	525	507
ИНДЕКС НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ LOAD INDEX	150/147	144	130	122	160
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг) MAXIMUM LOAD (kg)	3350/3075	2800	1900	1500	4500
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/ч) MAXIMUM SPEED (km/h)	A8/B	40	40	40	30
ИНДЕКС СКОРОСТИ SPEED INDEX	40/50	A8	A8	A8	A6
ДАВЛЕНИЕ В ШИНЕ (кПа) INFLATION PRESSURE (kPa)	160	160	160	160	200
ГЛУБИНА РИСУНКА ПРОТЕКТОРА ШИН (мм) TYRE TREAD DEPTH (mm)	50	38	45	40	35
ПРИМЕНЕНИЕ APPLICATION	Лесопромышленные тракторы "Беларус-1221" МЛХ. Tractors used in timber industry.	Задние колёса лесопромышленных тракторов «Беларус» Л.82.2. Real wheels of tractors used in timber industry.	Лесопромышленные тракторы производства МТЗ. Tractors used in timber industry.	Лесовозные полуприцепы ЛМ-10, для перевозки древесины. Timber semitrailer.	

Индекс несущей способности(ИНС) - одно или два числа, указывающее нагрузку, которую может выдержать одиночная или сдвоенная шина при скоростях, соответствующих надлежащей категории скорости.

Load Index - one or two numbers showing a load which a single or a double type car bear at speed corresponding to a proper Speed Category.

Категория скорости - это указанная с помощью условного обозначения скорость, при которой шина может выдержать нагрузку, указанную соответствующим индексом несущей способности.

Speed Category - speed shown by means of a conventional sign at which a tyre can maintain a load with the appropriate Carrying Ability Index.

ИНС	кг	ИНС	кг	ИНС	кг	ИНС	кг	КАТЕГОРИЯ СКОРОСТИ	СКОРОСТЬ КМ/Ч
0	45	50	190	100	800	150	3350	A1	5
1	46,2	51	195	101	825	151	3450	A2	10
2	47,5	52	200	102	850	152	3550	A3	15
3	48,7	53	206	103	875	153	3650	A4	20
4	50	54	212	104	900	154	3750	A5	25
5	51,5	55	218	105	925	155	3875	A6	30
6	53	56	224	106	950	156	4000	A7	35
7	54,5	57	230	107	975	157	4125	B	50
8	56	58	236	108	1000	158	4250	C	60
9	58	59	243	109	1030	159	4375	D	65
10	60	60	250	110	1060	160	4500	E	70
11	61,5	61	257	111	1090	161	4625	F	80
12	63	62	265	112	1120	162	4750	G	90
13	65	63	272	113	1150	163	4875	J	100
14	67	64	280	114	1180	164	5000	K	110
15	69	65	290	115	1215	165	5150	L	120
16	71	66	300	116	1250	166	5300	M	130
17	73	67	307	117	1285	167	5450	N	140
18	75	68	315	118	1320	168	5600	P	150
19	77,5	69	325	119	1360	169	5800	Q	160
20	80	70	335	120	1400	170	6000	R	170
21	82,5	71	345	121	1450	171	6150	S	180
22	85	72	355	122	1500	172	6300	T	190
23	87,5	73	365	123	1550	173	6500	U	200
24	90	74	375	124	1600	174	6700	H	210
25	92,5	75	387	125	1650	175	6900	V	240
26	95	76	400	126	1700	176	7100	W	270
27	97	77	412	127	1750	177	7300	Y	300
28	100	78	425	128	1800	178	7500	ZR	более 240
29	103	79	437	129	1850	179	7750		
30	106	80	450	130	1900	180	8000		
31	109	81	462	131	1950	181	8250		
32	112	82	475	132	2000	182	8500		
33	115	83	487	133	2060	183	8750		
34	118	84	500	134	2120	184	9000		
35	121	85	515	135	2180	185	9250		
36	125	86	530	136	2240	186	9500		
37	128	87	545	137	2300	187	9750		
38	132	88	560	138	2360	188	10000		
39	136	89	580	139	2430	189	10300		
40	140	90	600	140	2500	190	10600		
41	145	91	615	141	2575	191	10900		
42	150	92	630	142	2650	192	11200		
43	155	93	650	143	2725	193	11500		
44	160	94	670	144	2800	194	11800		
45	165	95	690	145	2900	195	12150		
46	170	96	710	146	3000	196	12500		
47	175	97	730	147	3075	197	12850		
48	180	98	750	148	3150	198	13200		
49	185	99	775	149	3250	199	13600		

